



鏡面インキ N 700EX シルバー

透明プラスチック素材の裏面に印刷し、素材表面から見ると鏡のような効果が得られるインキです。特に鏡面性、文字・パターン印刷性に優れていますので、従来よりも広範囲に応用可能です。

タイプ

特殊樹脂 / 1液蒸発乾燥型

用途

表面が平滑な透明プラスチック素材（PC、PMMA、処理 PET 等）の裏面に印刷し、鏡に近いメタリック調の装飾印刷ができます。

特徴

高輝度な特殊アルミ顔料を使用しているため、優れた鏡面性の印刷が可能です。
粘度が高く、印刷適性に優れます。
隠蔽性が高く、一層で優れた遮蔽力が得られます。

稀釈溶剤

通常は稀釈する必要はありません。
硬くなったインキを元に戻すための溶剤として T-477 をお使いください。

印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 250～300 メッシュをお勧めします。
スキージは硬度の高いものをお使いください。（推奨 80 度）

乾燥

初期乾燥は 50℃以下 30 分程度で行ってください。
表面乾燥後、十分な密着を得るために、80℃30 分程度の乾燥をすることをお勧めします。

洗浄溶剤

T-16 / T-16K

その他

- ・スクリーンのメッシュ、乳剤厚、乾燥温度等の印刷条件の違いにより、鏡面性に差が生じることがあります。印刷条件の管理にご留意ください。
- ・材料の種類により、鏡面仕上がりにならない場合や密着性が得られない場合があります。必ずご確認の上ご使用ください。
- ・押さえ印刷用のインキとしては、OSP シリーズまたは OSH シリーズ（PC、PMMA）、VIC シリーズまたは PAL マット 8 シリーズ（処理 PET）を推奨します。